Thunderbird(サンダーバード) メール設定

(IMAP SSLあり)

この手順書ではフリーメールソフトである"Thunderbird(サンダーバード)"をパソ コンにインストールする手順を説明します。Thunderbirdのインストールおよびソフト の使用については、お客様の判断のもとご利用ください。

Thunderbird をパソコンにインストールする

インターネットで「サンダーバード メール」と検索します。
 「Thunderbird—メールをもっと簡単に。 — Mozilla」をクリックします。



2. Thunderbird のホームページが表示されます。「無料ダウンロード」をクリックします。



ウインドウ下部に黄色のメッセージウインドウが表示されます。
 「保存」ボタンの右横「▼」をクリックし、「名前を付けて保存」を選択します。

download-installer.cdn	.mozilla.net から Thunde	rbird Setup 45.7.1.exe (33.5	MB) を実行または保存しますか? 実行(R)	保存(S)	ī	保存(S) 名前を付けて保存(A) 保存して実行(R)
				(mater	-	

4. 「名前を付けて保存」画面が表示されます。「デスクトップ」を選択し、「保存」 ボタンをクリックします。

🛃 名前を付けて保存		X
● ● ■ デスクトップ ▶	▼ 4 デスクトップの検索	م
整理 ▼ 新しいフォルダー	u= u=	0
★ お気に入り メダウンロード デスクトップ 回 最近表示した場所 デイブラリ 回 ドキュメント 回 ピクチャ マレード マレード マード マード マード マード マード マード マード マ		< []]
ファイル名(N): Thunderbird Setup 45.7.1		•
ファイルの種類(T): アプリケーション		•
▲ フォルダーの非表示	保存(S) キャン	セル

5. しばらく待ってダウンロードが完了したら、「×」をクリックして画面を閉じます。

Thunderbird Setup 45.7.1.exe のダウンロードが完了しました。

実行(R) フォルダーを開く(P) ダウンロードの表示(V) ×

6. Thunderbird のホームページを「×」で閉じます。



 デスクトップ上にダウンロードされた「Thunderbird Setup....」アイコンをダブル クリックします。 ※表示される数字はバージョンにより異なります。



23% Extracting	×
	Cancel

9. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、「はい」をクリックします。



Thunderbird Setup 52.5.0

10. セットアップ画面が開きます。「次へ」をクリックします。



8. 「開いているファイル - セキュリティの警告」画面が表示された場合、「実行」を クリックします。



11. 「セットアップの種類」画面が表示されます。特に変更が無ければ「標準インス 13. インストールが自動的に始まるので、終了するまでしばらく待ちます。 トール」のまま「次へ」をクリックします。

Mozilla Thunderbird のセットアップ	
セットアップの種類 セットアップオプションを選んでください	Ó
セットアップの種類を選択して、[次へ] をクリックしてください。	
 ● 標準インストール(S) 最も一般的な得成でThunderbirdをインストールします。 	
⑦ カスタムインストール(C) 構成を選択して Thunderbird をインストールします。(上級ユーザ向	n (†)
☑ Thunderbird を既定のメールプログラムとして使用する(U)	
展る(B)	たへの) キャンセル

インストールしています		
Mozilla Thunderbird のインストールだ さい。	が完了するまでしばらくお待ちくだ	C.
Thunderbird & (1/2 h = 1/1,7(1)#)	đ	
	,	

ます。

2ットアップ設定の確認		ALS.
Thunderbird をインストールする準	備ができました。	S
次の場所に Thunderbird をインス	トールします:	
C:¥Program Files (x86)¥Mozilla	Thunderbird	
Thunderbird はれたのメールフロイ	フムとして設定されます。	
	いールを開始します。	

12. 「セットアップ設定の確認」画面が表示されます。「インストール」をクリックし 14. 「セットアップを完了します」画面が表示されるので、「完了」をクリックします。



Thunderbird のメールアカウント設定をする

1. デスクトップ上にインストールされた「Thunderbird」のアイコンをダブルクリッ クします。



2. システム統合画面が表示された場合、「起動時に Thunderbird が・・」のチェック を外し、「統合をスキップ」をクリックします。

Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用	53:
▼ メール	
■ ニュース	E

3. 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されます。 「gandi.net」のチェックを外し、「メールアカウントを設定する」をクリックしま

す。



※「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されない場合、 メール画面の「新しいアカウント作成 メール」をクリックしてください。

■ ローカルフォルダ 回 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	Thunderbird Mail - ローカルフォルダ			
	アカウント			
	このアカウントの設定を表示する			
	🚐 新しいアカウント作成:			
	図メール 翌チャット 応ニュースグループ 🔊 フィ	- ř		
	新しいカレンダーを作成する			
	高度な機能			
	○ メッセージを検索する			
	1			

4. 「メールアカウント設定」画面が表示されます。 「KIBI-Net 接続サービス許可証明書」にしたがって入力してください。

あなたのお名前(N):		受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	@kibi.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	√ パスワードを記憶する(M)	

5. メールサーバが検索されます。しばらくお待ちください。

あなたのお名前(N):		受信者に表示さ	れる名前です。	
メールアドレス(L):	@kibi.ne.jp			
パスワード(P):				
	✓ パスワードを記憶する(M)			
アカウント設定のメー	ルサーバを一般的なサーバ名で	食素しています。 🥥)	
アカウント設定のメー	ルサーバ を一般的なサー バ名で(象素しています。 🔾)	
アカウント設定のメー	↓サーバを一般的なサーバ名で	食業しています。 🔾		

・あなたのお名前

メールの受信者に表示される名前を入力します。ご自身で設定してください。

・メールアドレス

証明書に記載のメールアドレスを入力します。

・パスワード

証明書に記載のパスワードを入力します。

「パスワードを記憶する」にチェックを入れます。

入力が終わったら、「続ける」をクリックします。

6. メールサーバの検索が終了したら、「手動設定」をクリックします。

] 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(し):	@kibi.ne.jp]
パスワード(型):]
	✓ パスワードを記憶する(M)	
安信サーバ: POI	P3, pop.kibi.ne.jp, 接続の保護	EGL
送信サーバ: SM	IP, smtp.kibi.ne.jp, 接続の保}	焼なし

7. メールサーバの設定を確認します。以下のように入力してください。

サーバ: SM	ITP	mail.kibi.ne,jp		587	STARTTLS	通常の パスワード認証
サーバ: IM	٨P	mail.kibi.ne <u>.j</u> p		993	SSL/TLS	通常の パスワード認証
		サーバのホスト名		ポート番号	SSL	認証方式
新しいアカウントを	至取得(<u>G)</u> 詳細]設定(<u>A</u>)		再テスト	<u>I)</u> 完了(<u>D</u>)	キャンセル(<u>A</u>)
ユーザー名: 受	信サーバー:			送信サーバー:		
送信サーバー: SM	1TP ma	il.kibi.ne.jp 👻	587 -	STARTTLS	 通常のパスワート 	*認証 -
受信サーバー: IM	1AP - ma	il.kibi.ne.jp	993 👻	SSL/TLS	通常のパスワート	*2211 -
	サー	バーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
アカワント設定か、		名で検索したことにより見つ; -バーの木スト名	かりました。 ポート番号	SSL	認証方式	
		2.51199つ(凹) タズ始売したスレニトり日へ				
パスワード(P):	••••					
メールアドレス(<u>L</u>):	@kibi.ne.j	p	_			
00/8/C020341H3(14)			受信者に	表示される名前です。		

ユーザ名: 受信サーバ: **証明書記載の** アカウント 送信サーバ 送信サーバ

入力が完了したら「完了」をクリックします。



証明書記載の

アカウント

メールアカウント設定を変更する場合

1. メールを起動します。



2. メール画面が開きます。

変更するアカウントをクリックし、「このアカウントの設定を表示する」を選択します。



3. アカウント設定画面が開きます。設定が正しいか確認します。

カウント設定					
 ◎ <u>@kibi.ne.jp</u> サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 	アカウント設定 - <	@kibi.ne.jp>			
	アカウント名(<u>N</u>):	@kibi.ne.jp			
編集とアドレス入力	既定の差出人情報				
迷惑メール	このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを				
ディスク領域 表すために使用されます。					
開封確認	名前(<u>Y</u>):				
セキュリティ	メールアドレス(E):	@kibi.ne.ip			
▲ ■ ローカルノオルター	近信牛 (Poply to)(S)·	● 「一」 「「「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「			
<u>述</u> 認メール ディスク領域	(Reply-co)(3).	XIEBNOOMERCXNAXO7 I V/	`		
▲ 送信 (SMTP) サーバー	組織 (Organization)(O):				
	署名編集(X):	HTML 形式で記述する (例: :	太字、改行は)(<u>L</u>)		
	 □ ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): ◎ ジェージに vCard を添付する(<u>V</u>) vCard を添付する(<u>V</u>) vCard を減性する(<u>V</u>) vCard を減性する(<u>V</u>) × 				
アカウント操作(A)・			差出人情報を管理(<u>M</u>) OK キャンセル		

アカウント名:	証明書に記載のメールアドレスが表示されていること。	
名前:	メールの受信者に表示される名前を入力します。ご自身で設定してください	
メールアドレス: 証明書に記載のメールアドレスが表示されていること。		

アカウント設定 X @kibi.ne.jp サーバー設定 サーバー設定 サーバーの種類: IMAP メールサーバー 送信控えと特別なフォルタ ポート(<u>P</u>): 993 💭 既定値: 993 サーバー名(<u>S</u>): mail.kibi.ne.jp 編集とアドレス入力 迷惑メール ユーザー名(<u>N</u>): 同期とディスク領域 セキュリティ設定 開封確認 接続の保護(<u>U</u>): SSL/TLS セキュリティ ■ ローカルフォルダー 認証方式(I): 通常のパスワード認証 迷惑メール サーバー設定 ディスク領域 ☑ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) 🏤 送信 (SMTP) サーバー ▼ 新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する ▼ 新着メッセージが届いた時のサーバー通知を許可する(W) メッセージを削除する時: ◎ 次のフォルダーに移動する(<u>0</u>): □ フォルダーを選択してください... ▼) 削除済みとマークする(K) すぐに削除する(D) 詳細(⊻)... メッセージの保存 ※ 終了時に受信トレイを整理 (expunge) する(E) アカウント操作(A) . ー *hフルニーデューサナ・ホーナナハハ OK キャンセル

「サーバ設定」をクリックし、サーバ設定が正しいか確認します。

4.

サーバ名:	mail.kibi.ne.jp	
ポート(P):	993	
ユーザ名:	証明書に記載の <mark>アカウント</mark> が表示されていること。	
接続の保護	SSL/TLS	
認証方式	通常のパスワード認証	

「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。
 確認するメールアカウントを選択して「編集」をクリックします。

アカウント設定	PLUE SATE TRANSPORT AD INC.				
■図 <u>@kibi.ne.jp</u> サーバー設定	送信 (SMTP) サーバーの設定				
送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから違択できます。[既定 のサーバーを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。				
迷惑メール	- mail.kibi.ne.jp (既定)	追加(<u>D</u>)			
開封確認		編集(<u>E</u>)			
セキュリティ ⁴ 9 ローカルフォルダー		削除(<u>M</u>)			
迷惑メール ディスク領域		既定値に設定(工)			
❀ 送信 (SMTP) サーバー					
	選択したサーバーの詳細:				
	説明: <なし>				
	ッーハー右: mail.kibi.ne.jp ポート: 587				
	ユーザー名:				
	総証 方式: 通常の 八人 リート総証 接続の 保護: STARTTLS				
アカウント操作(<u>A</u>)・					
		ОК キャンセル			

送信(SMTP)サーバ画面が開きます。
 以下のように設定されていることを確認します。

		送信 (SMTP) サーバー
		設定
サーバ名	mail.kibi.ne.jp	說明(<u>D</u>):
ポート番号	587	サーバー名(<u>S</u>): mail.kibi.ne.jp ポート番号(<u>P</u>): 587 (既定値: 587
接続の保護	STARTTLS	接続の保護(N): STARTTLS ・
認証方式	通常のパスワード認証	認証方式(I): 通常のパスワード認証 <
		ユーサー名(<u>M</u>):
		OK キャンセル

確認が終わったら「OK」をクリックし、元の画面に戻ってください。